



# Valtra Axle 80W-90 Valtra Axle **LS** 80W-90

## Vetopyörästö- ja vaihteistoöljyt

**Valtra Axle 80W-90** ja **Valtra Axle LS 80W-90** ovat suorituskykyisiä paineenkestolisäaineistettuja vetopyörästö- ja vaihteistoöljyjä erityisesti maatalouteen ja työkoneseisiin.

Valtra Axle 80W-90 sopii raskaasti kuormitettuihin vetopyörästöihin ympärivuotiseen käyttöön.

Valtra Axle LS 80W-90 on tarkoitettu erityisesti akseleille, joissa on kitkalevyillä toimiva tasauspyö-

rästön lukko. Öljy sisältää kitkalukkojen joustavan toiminnan edellyttämän lisäaineistuksen, mutta sitä voidaan käyttää myös ilman kitkalukkoa olevissa akseleissa.

Öljyt soveltuvat käytettäväksi lähes kaikissa vetopyörästöissä ja vaihteistoissa, jotka vaativat API GL-5 luokan voiteluaineen. Laadukas lisäaineistus takaa hyvän suojan hammaspyörien kulumista ja korroosiota sekä öljyn hapettumista vastaan.

### Luokitukset:

#### Valtra Axle 80W-90

- SAE 80W-90
- API GL-5
- ZF TE-ML 07A, 08, 24A

#### Valtra Axle 80W-90 LS

- SAE 80W-90
- API GL-5 LS
- ZF TE-ML 05C, 12C, 21C

### Tyypilliset analyysiarvot:

• Viskositeettiluokka (SAE J306)	80W-90	80W-90 (LS)
• Tiheys @ 15 °C (ASTM D1298)	0,882 kg/dm <sup>3</sup>	0,890 kg/dm <sup>3</sup>
• Viskositeetti @ 40 °C (ASTM D445)	128 cSt	127 cSt
• Viskositeetti @ 100 °C (ASTM D445)	14,0 cSt	14,1 cSt
• Viskositeetti-indeksi (ASTM D2270)	107	109
• Jähmepiste (ASTM D97)	-33 °C	-33 °C
• Leimahduspiste (ASTM D92)	224 °C	220 °C



© AGCO 4/2021

### Tuottaja:

AGCO International GmbH  
Sinivuorenkatu 1  
44200 Suolahti  
Puh. 02045 501