



Valtra Engine 10W-30

Dieselmoottoriöljy

Valtra Engine on moniasteinen työkoneiden ja raskaan kaluston dieselmoottoriöljy.

Öljy soveltuu käytettäväksi vanhemman sukupolven dieselmoottoreissa, jotka eivät ole varustettu pakokaasujen jälkikäsittelylaitteilla. Edistysellinen lisäaineteknologia varmistaa optimaalisen moottorin

toiminnan niin työkone- kuin maantiekäytössä ja myös bensiinimoottoreissa.

Tehokas lisäaineistus ja noenkäsittelykyky pitää moottorin puhtaana ja suojaa erityisesti noen aiheuttamalta kulumiselta.

Luokitukset:

- API CI-4, API CH-4/CG-4/CF-4, ACEA E5/E2
- ACEA E7

Soveltuu käytettäväksi:

- MB 228.3
- Volvo VDS-3/VDS-2
- MAN M 3275
- Caterpillar ECF-2, ECF-1-a
- Renault VI RLD-2, RLD

Tyypilliset analyysiarvot:

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| • Viskositeetti luokka (SAE J300) | 10W-30 |
| • Tiheys @ 15 °C (ASTM D1298) | 0,873 kg/dm ³ |
| • Viskositeetti @ 40 °C (ASTM D445) | 80 cSt |
| • Viskositeetti @ 100 °C (ASTM D445) | 12,0 cSt |
| • Viskositeetti-indeksi (ASTM D2270) | 145 |
| • Jähmepiste (ASTM D97) | -36 °C |
| • Leimahduspiste (ASTM D92) | 225 °C |
| • Kokonaisemäsluku, TBN (ASTM D2896) | 10,3 mg KOH/g |
| • Sulfaattituhka (ASTM D874) | 1,3 % |



© AGCO 4/2021

Tuottaja:

AGCO International GmbH
Sinivuorenkatu 1
44200 Suolahti
Puh. 02045 501