



# Valtra Engine **FS** 10W-40

## Täyssynteettinen dieselmoottoriöljy

**Valtra Engine FS** on täyssynteettinen raskaan kaluston dieselmoottoriöljy pitkille öljynvaihtoväleille. Se täyttää uusimmat Amerikkalaiset API- ja Eurooppalaiset ACEA-luokitukset sekä useita valmistajakohtaisia luokituksia.

Öljy soveltuu käytettäväksi uusimmissa pakokaasujen jälkikäsittelylaitteilla varustetuissa moottoreissa. Huolellisesti valitut lisäainekomponentit soveltuvat käytettäväksi herkkien jälkikäsittelylaitteiden kanssa. Edistyksellinen lisäaineteknologia varmistaa optimaalisen moottorin toiminnan niin työkone- kuin

maantiekäytössä. Tehokas noenkäsittelykyky pitää moottorin puhtaana. Öljy ehkäisee tehokkaasti moottorin kulumista.

Täyssynteettisellä perusöljyllä saavutetaan erinomaiset kylmäominaisuudet ja samanaikaisesti hyvä hapettumisenkesto kuumissa lämpötiloissa. Hyvä hapettumisenkesto estää öljyn paksuuntumista käytön aikana.

Valtra-tehtaan hyväksymä ensitäytössä käytettävä moottoriöljy.

### Luokitukset:

- API CK-4, API CJ-4, CI-4 PLUS, CI-4, CH-4, CG-4, CF-4
- ACEA E9/E7

### Soveltuu käytettäväksi:

- Caterpillar ECF-3, ECF-2
- MAN M 3775, M 3575
- MB 228.31
- Renault RVI RLD-3, RLD-2
- Volvo VDS-4.5/VDS-4/VDS-3

### Tyypilliset analyysiarvot:

- |                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| • Viskositeettiluokka (SAE J300)     | 10W-40                   |
| • Tiheys @ 15 °C (ASTM D1298)        | 0,858 kg/dm <sup>3</sup> |
| • Viskositeetti @ 40 °C (ASTM D445)  | 93 cSt                   |
| • Viskositeetti @ 100 °C (ASTM D445) | 14,2 cSt                 |
| • Viskositeetti-indeksi (ASTM D2270) | 155                      |
| • Jähmepiste (ASTM D97)              | -42 °C                   |
| • Leimahduspiste (ASTM D92)          | 230 °C                   |
| • Kokonaisemäsluku, TBN (ASTM D2896) | 9,1 mg KOH/g             |
| • Sulfaattituhka (ASTM D874)         | 1,0 %                    |



© AGCO 4/2021

### Tuottaja:

AGCO International GmbH  
Sinivuorenkatu 1  
44200 Suolahti  
Puh. 02045 501