



Valtra Engine S 10W-40

Osasynteettinen dieselmoottoriöljy

Valtra Engine S on osasynteettinen suorituskykyinen työkoneiden ja raskaan kaluston dieselmoottoriöljy pitkille öljynvaihtoväleille.

Öljy soveltuu käytettäväksi lähes kaikissa moottoreissa, jotka eivät ole varustettu pakokaasujen jälkikäsittelylaitteilla, kuten Valtra Common Rail -moottoreissa. Edistyksellinen lisäaineteknologia varmistaa

optimaalisen moottorin toiminnan niin työkone- kuin maantiekäytössä ja myös bensiinimoottoreissa.

Osasynteettisillä perusöljyillä saavutetaan erinomaiset kylmäominaisuudet, moottori käynnistyy kylmässä, mutta moottoriöljyä voidaan käyttää ympäri vuoden kaikissa ilmasto-oloissa. Tehokas lisäainetus ja noenkäsittelykyky pitää moottorin puhtaana ja suojaa erityisesti noen aiheuttamalta kulumiselta.

Luokitukset:

- API CI-4, API CH-4 / CG-4 / CF-4, API SL
- ACEA E7, ACEA E5 / E2

Soveltuu käytettäväksi:

- MB 228.3
- Volvo VDS-3 / VDS-2
- MAN M 3275
- Renault RVI RLD / RLD-2
- Caterpillar ECF-2 / ECF-1-a

Tyypilliset analyysiarvot:

• Viskositeettiluokka (SAE J300)	10W-40
• Tiheys @ 15 °C (ASTM D1298)	0,868 kg/dm ³
• Viskositeetti @ 40 °C (ASTM D445)	100 cSt
• Viskositeetti @ 100 °C (ASTM D445)	14,8 cSt
• Viskositeetti-indeksi (ASTM D2270)	154
• Jähmepiste (ASTM D97)	-42 °C
• Leimahduspiste (ASTM D92)	230 °C
• Kokonaisemäsluku, TBN (ASTM D2896)	10,5 mg KOH/g
• Sulfaattituhka (ASTM D874)	1,4 %



© AGCO 4/2021

Tuottaja:

AGCO International GmbH
Sinivuorenkatu 1
44200 Suolahti
Puh. 02045 501