

# Valtra Transmission

## Voimansiirto- ja hydraulijöljy

**Valtra Transmission** on vaihteistoöljy traktoreiden voimansiirtoihin ja hydraulijärjestelmiin. Se on kehitetty erityisesti raskaasti kuormitettuihin mekaanisiin ja pikavaihdevoimansiirtoihin. Öljyä suositellaan vanhempien traktoreiden voimansiirtoihin.

Korkean viskositeetti-indeksin ansiosta tuotetta voidaan käyttää ympäri vuoden kaikissa ilmastoloissa. Hyvän leikkauskestävyyden ansiosta voiteluominaisuudet säilyvät öljyn koko käyttöiän. Tasapainoinen perusöljy-lisäaineyhdistelmä vastus-

taa tehokkaasti kulumista, vaahtoamista ja hapettumista. Öljyn kitkaominaisuudet on suunniteltu erityisesti traktorivoimansiirtojen monilevykytkimille ja öljykylpyjarruille.

### Käyttökohteet

Traktoreiden voimansiirrot ja hydraulijärjestelmät. Myös erilliset hydraulipiirit, joissa on mäntä- tai hammaspyöräpumppuja sekä mekaanisia tai sähköhydraulisia venttiileitä. Erityisesti testattu ja suositeltu Valtra-traktoreihin.

### Luokitukset:

- Valtra G2-08
- API GL-4

### Soveltuu käytettäväksi:

- MF M1135, M1141, M1143, M1145
- CNH MAT 3505
- JD JDM J20 A/B/C, J14B/C, J21A
- ZF TE-ML 03E, 05F, 06D, 06K, 06N, 06R, 17E, 21F

### Tyypilliset analyysiarvot:

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| • Tiheys @ 15 °C (ASTM D1298)           | 0,865 kg/dm <sup>3</sup> |
| • Viskositeetti @ 40 °C (ASTM D445)     | 60 cSt                   |
| • Viskositeetti @ 100 °C (ASTM D445)    | 0,4 cSt                  |
| • Viskositeetti-indeksi (ASTM D2270)    | 163                      |
| • Jähmepiste (ASTM D97)                 | -39 °C                   |
| • Leimahduspiste (ASTM D92)             | 226 °C                   |
| • Brookfield-viskositeetti (ASTM D2983) | <5000 cP @ -20 °C        |



© AGCO 4/2021

### Tuottaja:

AGCO International GmbH  
Sinivuorenkatu 1  
44200 Suolahti  
Puh. 02045 501