

Valtra Transmission XT60+

Osasynteettinen voimansiirto- ja hydraulioöljy

Valtra Transmission XT60+ on uudenaikainen erikoisvaihteistoöljy traktoreiden voimansiirtoihin ja hydraulijärjestelmiin. Se on kehitetty erityisesti moderneihin raskaasti kuormitettuihin voimansiirtoihin, kuten portaattomiin voimansiirtoihin sekä pikavaihdevoimansiirtoihin. Öljyä suositellaan myös vanhempien traktoreiden voimansiirtoihin.

Korkean viskositeetti-indeksin ansiosta tuotetta voidaan käyttää ympäri vuoden kaikissa ilmasto-oloissa. Erittäin hyvän leikkauskestävyyden ansiosta voiteluominaisuudet säilyvät erinomaisena öljyn koko käyttöiän. Osasynteettinen perusöljy parantaa edelleen kylmäominaisuuksia, kitkaominaisuuksia sekä hapettumisenkestoa. Kitkaominaisuudet on

suunniteltu öljykylpyjarruja varten, säilyttäen korkean kitkakertoimen mutta estäen jarrujen ääntelyn. XT60+:n lisääineistus suojaa myös tehokkaasti hammaspyöriä kulumiselta sekä vähentää öljyn vaahtoamista.

Valtra-tehtaan hyväksymä ensitäytössä käytettävä voimansiirtoöljy.

Käyttökohteet

Traktoreiden voimansiirrot ja hydraulijärjestelmät. Myös erilliset hydraulipiirit, joissa on mäntä- tai hammaspyöräpumppuja sekä mekaanisia tai sähköhydraulisia venttiileitä. Erityisesti testattu ja suosittu kaikkiin Valtra-traktoreihin.

Luokitukset:

- Valtra G2-B10
- API GL-4

Tyypilliset analyysiarvot:

- | | |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| ● Tiheys @ 15 °C (ASTM D1298) | 0,876 kg/dm ³ |
| ● Viskositeetti @ 40 °C (ASTM D445) | 58 cSt |
| ● Viskositeetti @ 100 °C (ASTM D445) | 10,3 cSt |
| ● Viskositeetti-indeksi (ASTM D2270) | 168 |
| ● Jähmepiste (ASTM D97) | -45 °C |
| ● Leimahduspiste (ASTM D92) | 233 °C |
| ● Brookfield-viskositeetti (ASTM D2983) | <3700 cP @ -20 °C |



© AGCO 4/2021

Tuottaja:

AGCO International GmbH
Sinivuorenkatu 1
44200 Suolahti
Puh. 02045 501