

AGCO Coolant Ready

Käyttövalmis long life monimerkkijäähdytinneste



AGCO Coolant Ready on etyleeniglykolipohjainen long life käyttövalmis jäähdytinneste. Se täyttää useiden valmistajien vaatimukset ja tarjoaa erinomaisen suojan moottorille ja jäähdyttimelle. Laajat kenttäkokeet ovat osoittaneet kuorma-autojen tai linja-autojen jäähdytinnesteen vaihtoväli jopa 650 000 km / 8 000 tuntia.

Orgaanisiin happoihin (OAT) perustuva edistysellinen lisäaineteknologia tarjoaa pitkäaikaisen suojan korroosiota vastaan. Parempi lämmönsiirto-

kyky, jäätymissuoja ja korkea kiehumispiste suojaavat moottoria sekä matalissa että korkeissa lämpötiloissa. Jäähdytinneste ei sisällä fosfaatteja, silikaatteja tai nitriittejä.

Erinomainen suoja kavitaatiota vastaan. Moderni lisäaineteknologia tarjoaa korkealaatuisen korroosiosuojan kaikille moottoreille, mukaan lukien alumiini ja rautaseokset, sekä erittäin hyvän suojan kavitaatiokorroosiota vastaan.

Tyypilliset analyysiarvot:

• Tiheys	1068 kg/m ³ , 20 °C	
• Kiehumispiste	160 °C	ASTM D1120
• Emäsvaraus	6,2 ml	ASTM D1121
• Taitekerroin	1,385	ASTM D1218
• pH	8,6	ASTM D1287
• Jäätymissuoja	-40 °C	
• Väri	Oranssi-punainen	

Soveltuu käytettäväksi:

AGCO

- AGCO Power -moottorit
- Fendt
- Massey Ferguson
- Valtra

Caterpillar

- GCM34
- 0199-99-2091/12

Claas

CNH MAT3624

Cummins

- CES 14439
- CES 14603

Deutz DQC CB-14

John Deere JDM H5

Kobelco

Komatsu 07.892 (2009)

Liebherr MD1-36-130

MAN

- 324 Typ SNF
- CW MAN 175D
- CW nitriittivapaa
- CW 28 33
- D36 5600

Mercedes-Benz

- MB 325.3
- MB 326.3

MIL

- BT-PS-606 A
- DCSEA 615/C
- E/L-1415b
- FSD 8704

Mitsubishi MHI

MTU MTL 5048

NATO S-759

Luokitukset

- ASTM D3306 Type III
- ASTM D4656
- ASTM D4985
- ASTM D6210 Type III-FF
- BS 6580
- NFR 15-601
- FVV Heft R443
- KS M 2142
- SAE J1034
- Önorm V5123

UNE 26-361-88/1

Volvo VCS

Wärtsilä

- DLP799861
- 32-9011

Yanmar

Sovellukset:

AGCO Coolant Ready soveltuu käytettäväksi raskaisiin ajoneuvoihin ja työkoneisiin moottorinvalmistajien vaatimusten mukaisesti. Tarkista tuotteen sopivuus käyttöoppaasta. Tuotetta ei ole suositeltavaa sekoittaa muihin jäähdytinnesteisiin. Poikkeuksena Valtra Coolant, joka on sekoituskelpoinen AGCO Coolant Readyn kanssa.

AGCO Coolant Ready on käyttövalmis jäähdytinneste; vettä ei pidä lisätä. Käyttövalmiin glykoli/vesi jäähdytinnesteen valmistuksessa on tärkeää käyttää tislattua vettä. AGCO Coolant Ready -sovelluksella voit olla varma, että käytetty vesi on erittäin korkealaatuista ja että sekoitussuhde on oikea.

Erityisominaisuudet ja edut:

- Orgaanisen hapon tekniikka (OAT)
- Silikaatti vapaa
- Erinomainen jäätymissuoja
- Erinomainen korroosiosuojaus
- Erinomainen suoja kavitaatiota vastaan
- Parempi lämmönsiirto



© AGCO 4/2021

Valmistuttaja:

AGCO International GmbH
Sinivuorenkatu 1
44200 Suolahti
Puh. 020 45 501