

# AGCO Coolant Ready

## Multi-fordons long life kylarvätska färdig att användas



**AGCO Coolant Ready** Ready är en etylenglykol baserad long life kylarvätska färdig att användas. Den uppfyller kraven från flera tillverkare och ger utmärkt skydd för motorn och kylarsystemet. Breda fältförsök har visat dräneringsintervall upp till 650 000 km / 8 000 timmar på lastbilar eller bussar.

Avancerad additivteknologi baserad på organiska syror (OAT) ger långvarigt skydd mot korrosion. För-

bättrad värmeöverföringsförmåga, frysskydd och hög kokpunkt skyddar motorn i både låga och höga temperaturer. Kylarvätskan innehåller inte fosfater, silikater eller nitriter.

Utmärkt skydd mot kavitation. Modern additivteknologi ger korrosionsskydd av högsta kvalitet för alla motormetaller, inklusive aluminium och järnlegeringar och mycket bra skydd mot kavitationskorrosion.

### Typiska egenskaper:

• Täthet	1068 kg/m <sup>3</sup> , 20 °C	
• Kokpunkt	160 °C	ASTM D1120
• Alkalinitetsreserv	6,2 ml	ASTM D1121
• Brytningsindex	1,385	ASTM D1218
• pH	8,6	ASTM D1287
• Frysskydd	-40 °C	
• Färg	Orange-röd	

### Lämplig för användning:

#### AGCO

- AGCO Power -motorer
- Fendt
- Massey Ferguson
- Valtra

#### Caterpillar

- GCM34
- 0199-99-2091/12

#### Claas

CNH MAT3624

#### Cummins

- CES 14439
- CES 14603

#### Deutz DQC CB-14

#### John Deere JDM H5

#### Kobelco

#### Komatsu 07.892 (2009)

#### Liebherr MD1-36-130

#### MAN

- 324 Typ SNF
- CW MAN 175D
- CW nitritfri
- CW 28 33
- D36 5600

#### Mercedes-Benz

- MB 325.3
- MB 326.3

#### MIL

- BT-PS-606 A
- DCSEA 615/C
- E/L-1415b
- FSD 8704

#### Mitsubishi MHI

#### MTU MTL 5048

#### NATO S-759

### Klassifikationer

- ASTM D3306 Type III
- ASTM D4656
- ASTM D4985
- ASTM D6210 Type III-FF
- BS 6580
- NFR 15-601
- FVV Heft R443
- KS M 2142
- SAE J1034
- Önorm V5123

#### UNE 26-361-88/1

#### Volvo VCS

#### Wärtsilä

- DLP799861
- 32-9011

#### Yanmar

### Applikationer:

AGCO Coolant Ready är lämplig för användning i tunga fordon och arbetsmaskiner med hänsyn till motortillverkarnas krav. Kontrollera produktens lämplighet i manualen. Det rekommenderas inte att blanda produkten med andra kylarvätskor. Undantag: Valtra Coolant och AGCO Coolant Ready är sinsemellan blandbara.

AGCO Coolant Ready är en färdigt att användas kylarvätska; inget vatten bör tillsättas. Det är viktigt att använda destillerat vatten då man gör en färdig att användas glykol/vatten kylarvätska. Med AGCO Coolant Ready kan du vara säker på att vattnet som använts är av mycket hög kvalitet och att blandningsförhållandet är rätt.

### Special egenskaper och fördelar:

- Organisk syrateknik (OAT)
- Silikatfri
- Utmärkt frysskydd
- Utmärkt korrosionsskydd
- Utmärkt skydd mot kavitation
- Förbättrad värmeöverföring



© AGCO 4/2021

### Tillverkare:

AGCO International GmbH  
Sinivuorenkatu 1  
FI-44200 Suolahti  
Tel. +358 20 45 501