

Fendt PREMIUM Extra Grade 10W-40

Low SAPS -öljy

viimeisimpiin Eurooppalaisiin ja Amerikkalaisiin vähäpäästöisiin dieselmootoreihin

Kuvaus:

Fendt PREMIUM Extra Grade 10W-40 -traktoreihin joissa on hiukkassuodatin ja täyttävät TIER IV FINAL päästönormin.

Low SAPS -moottoriöljy, jota nykyaikaisten moottorien öljyltä vaaditaan uusien standardien ACEA E6/E7/E9 ja API CI-4 mukaan.

Tämä moottoriöljy on suunniteltu täyttämään Euro 4, Euro 5, Euro 6 moottoreiden päästövaatimukset. Moderni moottoriöljyn koostumus mahdollistaa pisimmät öljynvaihtovälit. Low SAPS tarkoittaa pienempää sulfaattituhkaa, fosforia sekä rikkiä ja siksi se edesauttaa pidentämään dieselhiukkassuodattimen (DPF) käyttöikä.

Edut:

- **Fendt PREMIUM Extra Grade 10W-40** perustuu uuteen lisäaineteknologiaan, joka minimoi kulumista, antaa erinomaisia suojaa moottorille ja mahdollistaa pitkät öljynvaihtovälit.
- Yhdessä tuotteessa yhdistyvät Amerikkalaisen (API CI-4) ja Euroopan autonvalmistajien (ACEA E6/E7/E9) modernien moottoreiden pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmien vaatimukset.
- Kattava suorituskykyprofiili mahdollistaa moottoriöljyn käytön useissa eri käyttökohteissa.

Luokitukset:

API CI-4
ACEA E6/E7/E9
Deutz DQC IV-10 LA
(Erityisesti TTCD -moottoreille)

Soveltuu käytettäväksi:

MAN M 3477, MAN M 3271-1
MB 228.51
Volvo VDS-3, Volvo CNG
MTU Type 3.1
Renault RVI RXD, RLD-2, RGD
JASO DH-2
Scania Low Ash
Mack EO-N, EO-M Plus
Deutz DQC IV-10 LA
Cummins CES 20076, CES 20077
Caterpillar ECF-1-a

Tyypilliset analyysiarvot:

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| • Viskositeettiluokka (SAE J300) | 10W-40 |
| • Tiheys @ 15°C (ASTM D1298) | 0,862 kg/dm ³ |
| • Viskositeetti @ 40°C (ASTM D445) | 91 cSt |
| • Viskositeetti @ 100°C (ASTM D445) | 13,8 cSt |
| • Viskositeetti-indeksi (ASTM D2270) | 155 |
| • Jähmepiste (ASTM D97) | -42°C |
| • Leimahduspiste (ASTM D92) | 220°C |

Valmistuttaja:

AGCO International GmbH
Sinivuorenkatu 1
FI-44200 Suolahti, Finland
Tel: +358 2045 501