



# Valtra Grease

## Korkealaatuinen yleisvoitelurasva

**Valtra Grease** on litiumsaenninta sisältävä mineraaliöljyperustainen voitelurasva, joka sisältää hapettumisenesto-, korroosiosuoja- sekä kulumisenestolisäaineita.

Monikäyttöisenä yleisrasvana se soveltuu monenlaisiin käyttökohteisiin suositellun käyttölämpötila-alueen sisällä. Hyvän mekaanisen kestäväytensä sekä korroosiosuojakykynsä ansiosta se sopii laakerien voiteluun myös kosteissa olosuhteissa.

### Ominaisuudet:

- Laajat käyttökohteet
- Hyvä mekaaninen kestävyys
- Hyvä korroosiosuoja

### Luokitukset:

- DIN 51502 K2K-30
- ISO 6743 ISO-L-XCCEA2

### Tyypilliset analyysiarvot:

- Saennin
- Perusöljy
- Väri (visuaalinen)
- NLGI-luokka (DIN 51818)
- Tippumispiste (IP 396)
- Perusöljyn viskositeetti 40 °C (ASTM D445)
- Perusöljyn viskositeetti 100 °C (ASTM D445)
- Nelikuulakoe (DIN 51350-4)
- Käyttölämpötila-alue

Litium  
Mineraaliöljy  
Keltaruskea  
2  
> 180 °C  
110 cSt  
12 cSt  
2000 N  
-30 °C – +120 °C

Erinomaisten kulumisenesto ja paineenkesto ominaisuuksien ansiosta Valtra Grease soveltuu raskaan kaluston pyörävoiteluun ja nivelakseleihin sekä alustanvoiteluun.

Valtra Grease on korkealaatuinen yleisvoitelurasva, jota voidaan käyttää monipuolisesti liuku- ja vierintälaakereiden voiteluun maatalouden ja liikkuvan kaluston voitelukohteissa.



© AGCO 4/2021

### Tuottaja:

AGCO International GmbH  
Sinivuorenkatu 1  
44200 Suolahti  
Puh. 02045 501