



# Valtra RED Grease

## Erikoisrasva työkoneiden ja ajoneuvojen niveltappeihin

**Valtra RED Grease** on vedetöntä kalsiumsaenninta sisältävä mineraaliöljy- ja polymeeriperustainen voitelurasva. Se sisältää hapettumisenesto- ja korroosionsuoja-aineita sekä paineenkesto- ja kulumisenestoaineita. Kalsiumsaennin yhdessä erityisen perusöljykoostumuksen kanssa tekee tuotteen soveltuvaksi raskaasti kuormitettujen kohteiden voiteluun myös kosteissa ja korroosiolle herkissä olosuhteissa.

### Ominaisuudet:

- Erittäin hyvä vedensietokyky ja korroosiosuoja
- Raskaan iskumaisen kuormituksen kesto
- Erinomainen kiinnitarttuvuus

### Luokitukset:

- DIN 51502 KP2K-30
- ISO 6743 ISO-L-XC(F)CIB2

### Tyypilliset analyysiarvot:

- Saennin
- Perusöljy
- Väri (visuaalinen)
- NLGI-luokka (DIN 51818)
- Tippumispiste (IP 396)
- Perusöljyn viskositeetti 40 °C (ASTM D445)
- Perusöljyn viskositeetti 100 °C (ASTM D445)
- Nelikuulakoe (DIN 51350-4)
- Käyttölämpötila-alue

Vedetön kalsium  
Mineraaliöljy / Polymeeri  
Punainen  
2  
> 140 °C  
1370 cSt  
95 cSt  
3200 N  
-30 °C – +120 °C

Rasvan ominaisuuksia ovat erinomainen kiinnitarttuvuus ja vedenkesto.

Valtra Red Grease on erityisesti maatalous-, metsäkoneisiin ja maansiirtokalustoon kehitetty rasva. Se soveltuu myös muihin rasvavoitelukohteisiin silloin kun tarvitaan erityistä vedenkestoa ja suojaa korroosiolta. Soveltuu niveltappien rasvavoiteluun ja liukulaakereihin, ei pyörälaakereihin.



© AGCO 4/2021

### Tuottaja:

AGCO International GmbH  
Sinivuorenkatu 1  
44200 Suolahti  
Puh. 02045 501