



# Valtra XT Grease

## Erittäin suorituskykyinen ajoneuvojen voitelurasva

**Valtra XT Grease** on litiumkompleksisaenninta sisältävä mineraaliöljyperustainen voitelurasva. Se sisältää hapettumisenesto- ja korroosionsuoja-aineita sekä paineenkesto- ja kulumisenestoaineita. Litiumkompleksisaentimen ansiosta rasva soveltuu erittäin laajalle käyttölämpötila-alueelle ja erityisesti korkeisiin lämpötiloihin. Saentimen kompleksirakenne pidentää tarvittavia voiteluvälejä ja takaa tuotteelle erinomaisen mekaanisen kestävyuden myös silloin kun voitelukohteeseen kohdistuu tärinää tai iskuumaisia kuormia. Perusöljyn viskositeetti on

selvästi normaaleja yleisrasvoja korkeampi ja antaa vahvan voitelukalvon.

Valtra XT Grease on erittäin suorituskykyinen voitelurasva ja tuotteen monipuoliset ominaisuudet tekevät siitä ensisijaisen vaihtoehdon erilaisten laakereiden voiteluun myös raskaasti kuormitettuna ja korkeissa lämpötiloissa. Valtra XT Grease sopii traktoreiden pyöränlaakereiden ja kardaaniin voitelun lisäksi kaikkiin alustan voitelukohteisiin. Se on suorituskykyisempi kuin litiumperusteiset yleisrasvat.

### Ominaisuudet:

- Erinomainen korkeissa lämpötiloissa
- Korkea kuormankantokyky
- Hyvä korroosionsuoja

### Luokitukset:

- DIN 51502      KP2N-30
- ISO 6743      ISO-L-XCDIB2

### Tyypilliset analyysiarvot:

- Saennin
- Perusöljy
- Väri (visuaalinen)
- NLGI-luokka (DIN 51818)
- Tippumispiste (IP 396)
- Perusöljyn viskositeetti 40 °C (ASTM D445)
- Perusöljyn viskositeetti 100 °C (ASTM D445)
- Nelikuulakoe (DIN 51350-4)
- Käyttölämpötila-alue

Litiumkompleksi  
Mineraaliöljy  
Keltaruskea  
2  
>260 °C  
210 cSt  
18 cSt  
2800 N  
-30 °C – +140 °C, hetkellinen +220 °C



© AGCO 4/2021

### Tuottaja:

AGCO International GmbH  
Sinivuorenkatu 1  
44200 Suolahti  
Puh. 02045 501