

Fendt Superior Transmission Oil 10W-30

Osasynteettinen voimansiirto- ja hydraulioöljy

Kuvaus

Fendt Superior Transmission Oil 10W-30 on ensiluokkainen traktorin voimansiirtoöljy (UTTO), joka on erityisesti kehitetty täyttämään FWN 81001 vaatimukset.

Erinomainen leikkautumisen kestävyys mahdollistaa korkean suorituskyvyn ja tehostetun kulumisensuojan vaihtelevissa lämpötiloissa ympäri vuoden.

Varmistaa poikkeuksellisen suorituskyvyn nykyaikaisissa voimansiirtojärjestelmissä, vetoakseleissa, kytkimissä, voimanulosottoakseleissa ja hydraulikkajärjestelmissä.

Yhteensopiva myös vanhempiin koneisiin, missä on aikaisemmin käytetty: Fendt Extra Trans 10W-40, 15W-40 tai Fendt Super Hydraulic -voiteluaineita.

Edut

Erinomainen kulumisensuoja hammaspyörille, hydraulipumpulle, laakereille ja voimansiirron eri komponenteille.

Poikkeuksellisen hyvä hapettumiskestävyys. Erityisesti testattu ja kehitetty uusimpiin Fendt Vario voimansiirtoihin ympärivuotiseen käyttöön, kaikissa ilmasto-olosuhteissa.

Luokitukset

- FWN 81001
- API GL-4

Tyypilliset analyysiarvot

• Tiheys @ 15 °C (ASTM D1298)	0,871 kg/dm ³
• Viskositeetti @ 40 °C (ASTM D445)	65,1 cSt
• Viskositeetti @ 100 °C (ASTM D445)	10,57 cSt
• Viskositeetti-indeksi (ASTM D2270)	152
• Jähmepiste (ASTM D97)	-39 °C
• Leimahduspiste (ASTM D92)	240 °C
• Brookfield-viskositeetti (ASTM D2983)	7900 cP @ -26 °C