

Valtra Superior Transmission Oil

Osasynteettinen voimansiirto- ja hydraulioöljy

Valtra Superior Transmission Oil 10W-30 on huippuluokan traktorin voimansiirtoöljy (UTTO), joka on kehitetty ja erityisesti suunniteltu täyttämään Valtra G2-A22 vaatimukset.

Hyväksytty Valtra G2-A22 -spesifikaation mukaan, joka on Valtran vaatimus uusimissa CVT-vaihteistoissa käytetyille öljyille. Osasynteettisellä öljyllä saavutetaan erinomaiset kylmäominaisuudet sekä hapettumisenkesto.

Luokitukset:

- Valtra G2-A22
- Valtra G2-B10
- Valtra G2-08
- API GL-4

Tyypilliset analyysiarvot:

- | | |
|--|--------------------------|
| • Tiheys @ 15 °C (ASTM D1298) | 0,872 kg/dm ³ |
| • Viskositeetti @ 40 °C (ASTM D445) | 65 cSt |
| • Viskositeetti @ 100 °C (ASTM D445) | 10,6 cSt |
| • Viskositeetti-indeksi (ASTM D2270) | 153 |
| • Jähmepiste (ASTM D97) | -39 °C |
| • Leimahduspiste (ASTM D92) | 236 °C |
| • Brookfield-viskositeetti ((ASTM D2983) | < 30 000 cP @ -35 °C |

Käyttökohteet

Voidaan käyttää traktoreiden ja työlaitteiden voimansiirroissa ja erillisissä hydraulikkapiireissä, joissa on mäntä- tai hammaspyöräpumppeja sekä mekaanisia tai sähköhydraulisia venttiileitä. Taaksepäin yhteensopiva voimansiirtoihin, hydraulijärjestelmiin ja öljykylpyjarruja sisältäviin voimansiirtoihin, joissa on käytetty Valtra Transmission XT60+, Valtra Transmission tai Valtra Hydraulic voiteluaineita. Erityisesti testattu ja suositeltu kaikkiin Valtra-traktoreihin.

Tuotekortti

Päiväys: 18.11.2024



Valmistuttaja:

AGCO International GmbH
Sinivuorenkatu 1
44200 Suolahti
Puh. 02045 501