

Fendt High Performance Grade 5W-30

Täyssynteettinen dieselmoottoriöljy pitkille öljynvaihtoväleille

Kuvaus

Fendt High Performance Grade 5W-30 -traktoreihin, joissa on hiukkassuodatin ja jotka täyttävät TIER IV FINAL -päästönormin.

Low SAPS -moottoriöljy, jota nykyaikaisten moottorien öljyltä vaaditaan uusien standardien ACEA E8 / E11 / E7, E6 / E9 ja API CK-4 mukaan. Moderni moottoriöljyn koostumus mahdollistaa pisimmät öljynvaihtovälit. Low SAPS tarkoittaa pienempää sulfaattituhkaa, fosforia sekä rikkiä ja siksi se edesauttaa pidentämään dieselhiukkassuodattimen (DPF) käyttöikää.

Edut

Fendt High Performance Grade 5W-30 perustuu uuteen lisäaineteknologiaan, joka mahdollistaa pitkät öljynvaihtovälit.

- Erinomaisen kylmäkäynnistys- ja polttoaineen säästö ominaisuudet.
- Yhdessä tuotteessa yhdistyvät Amerikkalaisen (API CK-4) ja Euroopan autonvalmistajien (ACEA E8 / E11 / E7, E6 / E9) modernien moottoreiden pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmien vaatimukset.
- Kattava suorituskykyprofiili mahdollistaa moottoriöljyn käytön useissa eri käyttökohteissa.

Luokitukset

- ACEA E8 / E11 / E7, E6 / E9
- API CK-4, CJ-4, CI-4 PLUS, CI-4, CH-4, CG-4, CF-4 / SN
- Deutz DQC IV-18 LA, DQC IV-10 LA, DQC III-10 LA
- MAN M 3677, MAN M 3775

Tyypilliset analyysiarvot

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| • Viskositeettiluokka (SAE J300) | 5W-30 |
| • Tiheys @ 15 °C (ASTM D1298) | 0,861 kg/dm ³ |
| • Viskositeetti @ 40 °C (ASTM D445) | 74 cSt |
| • Viskositeetti @ 100 °C (ASTM D445) | 12,2 cSt |
| • Viskositeetti-indeksi (ASTM D2270) | 166 |
| • Jähmepiste (ASTM D97) | -45 °C |

Soveltuu käytettäväksi

Caterpillar ECF-3, ECF-2, ECF-1a
Cummins CES 20086, CES 20081
JASO DH-2
MAN M 3677, MAN M 3775
DTFR 15C100 (MB-228.31), DTFR 15C110 (MB-228.51)
MTU Type 3.1, Type 2.1
Renault VI RLD-3
Scania LDF-4, Volvo VDS-4.5



© AGCO 2025

Valmistuttaja:

AGCO International GmbH
Sinivuorenkatu 1
44200 Suolahti
Puh. 02045 501