

Valtra Hydraulic 32 ja 46

Moniasteiset hydraulioöljyt

Valtra Hydraulic 32 ja 46 ovat korkealaatuisia liikkuvan kaluston hydraulioöljyjä erityisesti maatalouden ja työkoneisiin.

Valtra Hydraulic 32 sopii ympärivuotiseen ulko-käyttöön ja Valtra Hydraulic 46 raskaaseen jatkuva-käyttöiseen ulkohydrauliikkaan.

Öljyt soveltuvat käytettäväksi työkoneiden hydraulijärjestelmissä kuten maansiirtokoneissa, metsäkoneissa, traktoreissa ja muissa liikkuvissa työ-koneissa. Korkealaatuinen perusöljy ja huippuluokan lisäaineistus takaavat erittäin hyvän suojan kulumista, vaahtoamista, hapettumista ja korroosiota vastaan. Valtra Hydraulic öljyillä on erinomainen leikkauskestävyys, niiden viskositeetti ei laske pitkälläkään vaihtovälillä ja hydraulijärjestelmä toimii tehokkaasti.

Luokitukset:

- ISO VG 32 ja VG 46
- ISO 11158 HV
- ISO 6743-4 HV
- DIN 51524-3 HVLP
- Eaton Brochure 03-401-2010

Tyypilliset analyysiarvot:

• Viskositeettiluokka (ISO 3448)	32	46
• Tiheys @ 15 °C (ASTM D1298)	0,861 kg/dm ³	0,865 kg/dm ³
• Viskositeetti @ 40 °C (ASTM D445)	32 cSt	46 cSt
• Viskositeetti @ 100 °C (ASTM D445)	6,3 cSt	8,1 cSt
• Viskositeetti-indeksi (ASTM D2270)	150	153
• Jähmepiste (ASTM D97)	-37 °C	-37 °C
• Leimahduspiste (ASTM D92)	205 °C	210 °C

Datasheet

Date: 20.3.2025



Valmistuttaja:

AGCO International GmbH
Sinivuorenkatu 1
FI-44200 Suolahti, Finland
Tel: +358 2045 501