

VALTRA VOITELUAINEET

Tehokkuutta, taloudellisuutta ja laatua kaikissa olosuhteissa

Valtra-voiteluaineilla erinomainen voitelu kaikkiin olosuhteisiin

Työskenteletpä sitten kesän helteillä tai talven paukkupakkasilla, koneesi voitelun tulee toimia moitteetta ja tarjota sinulle mahdollisuudet tehokkaaseen ja tuottavaan työntekoon. Korkealuokkaiset Valtra voiteluaineet toimivat luotettavasti äärimmäisissäkin olosuhteissa.

Valtra Voiteluaineet – ja sinä voit keskittyä olennaiseen!

Huolenpitoa traktoristasi

Maatalouskoneiden tekniikka kehittyä jatkuvasti ja niiden kuormitusaste kasvaa vuosi vuodelta. Moottorin litrateho on nykyisin jopa moninkertainen ja voimansiirrolta vaadittu momentinsiirtokyky on kasvanut merkittävästi. Samaan aikaan öljynvaihtovälit ovat pidentyneet huomattavasti niin moottori- kuin voimansiirtoöljyjen osalta, joten oikean voiteluainevalinnan merkitys on korostunut.

Valitsemalla Valtra Voiteluaineet työkoneseesi voit olla varma, että työnteko ei ole öljystä kiinni ja samalla varmistat alhaiset elinkaarikustannukset.

Valtra Voiteluaineet – huolenpitoa traktoristasi koko käyttöiän ajan.



Oikeudet muutoksiin pidätetään.

VALTRA VOITELURASVAT

Valtra Grease on korkealaatuinen litiumpohjainen yleisvoitelurasva. Monikäyttöisenä yleisrasvana se soveltuu monenlaisiin käyttökohteisiin suositellun käyttölämpötila-alueen sisällä.

Käyttökohteet: Valtra Grease soveltuu ajoneuvojen pyöränlaakerien ja nivelakselin voiteluun sekä alustan voitelukohteisiin.

- Laajat käyttökohteet
- Hyvä mekaaninen kestävyys
- Hyvä korroosiosuoja

DIN 51502, K2K-30
ISO 6743, ISO-L-XCCEA2
Kovuusluokka NLGI 2

Valtra XT Grease on litiumkompleksipohjainen erittäin suorituskykyinen voitelurasva. Litiumkompleksisaentimen ansiosta rasva soveltuu erittäin laajalle käyttölämpötila-alueelle ja erityisesti korkeisiin lämpötiloihin.

Käyttökohteet: Valtra XT Grease sopii raskaan kaluston pyöränlaakereiden ja kardaanien voiteluun lisäksi alustan voitelukohteisiin.

- Erinomainen korkeissa lämpötiloissa
- Korkea kuormankantokyky
- Hyvä korroosiosuoja
- Suorituskykyisempi kuin litiumperustaiset yleisrasvat

DIN 51502, KP2N-30
ISO 6743, ISO-L-XCDIB2
Kovuusluokka NLGI 2

Valtra Red Grease on erityisesti raskaasti kuormitettujen niveltappien voiteluun kehitytty punainen voitelurasva maatalous-, metsäkone- ja maansiirtokaluston voitelukohteisiin. Soveltuu myös muihin rasvavoitelukohteisiin silloin, kun tarvitaan erityistä vedenkestoa ja suojaa korroosiolta. Rasvan ominaisuuksia ovat erinomainen kiinnitarttuvuus ja vedenkesto.

Käyttökohteet: Valtra Red Grease soveltuu niveltappien rasva-voiteluun ja liukulaakereihin, ei pyörän laakereihin.

- Erittäin hyvä vedensietokyky ja korroosiosuoja
- Raskaan iskumaisen kuormituksen kesto
- Erinomainen kiinnitarttuvuus

DIN 51502, KP2K-30
ISO 6743, ISO-L-XC(F)CIB2
Kovuusluokka NLGI 2

Valtra CPL Grease on korkean suorituskyvyn voitelurasva. Monipuoliset ominaisuudet tekevät siitä ensisijaisen vaihtoehdon erilaisiin keskusvoitelujärjestelmiin, jotka vaativat puolijooksevan rasvan käyttöä. Litiumkompleksisaentimen ansiosta rasva soveltuu erittäin laajalle käyttölämpötila-alueelle ja erityisesti alhaisiin lämpötiloihin. Saentimen kompleksirakenne takaa tuotteelle erinomaisen mekaanisen kestävyuden ja pidentää voiteluvälejä.

Käyttökohteet: Valtra CPL Grease soveltuu erityisesti erilaisten keskusvoitelujärjestelmien voitelurasvaksi.

- Korkea kuormankantokyky
- Hyvä korroosiosuoja
- Hyvä pumppautuvuus kylmissä lämpötiloissa

DIN 51502, KP00G-35
ISO 6743, ISO-L-XCBI00
Kovuusluokka NLGI 00



Alkuperäinen Valtra Voiteluaine pitää minkä lupaa

Valtra-voiteluaineiden kehitystyössä on huomioitu tuotteiden laaja käyttölämpötila-alue, mutta erityispainoarvoa on annettu pohjoismaisille olosuhteille. Valtra-voiteluaineet kehitetään Suomessa yhdessä maailman johtavien lisäainetoimittajien sekä voiteluainevalmistajien kanssa. Valtra-voiteluaineet ovat kiistatta alansa huippua ja niiden viskositeettiprofiili sekä erinomainen leikkauskestävyys ovatkin mittarina monille muille voiteluainevalmistajille. Pidä traktorisi tehokkaana ja tuottoisana – käytä vain alkuperäisiä Valtra-voiteluaineita. Laajasta tuotevalikoimasta löydät sopivan voiteluaineen traktoriisi sekä useimpiin raskaan kaluston sovelluksiin.

Kysy lisää ammattitaitoisilta varaosamyjiltämme!



VALTRA is a worldwide brand of AGCO.

AGCO Suomi Oy
44200 Suolahti
Puh. 020 45 501
www.valtra.fi

5 / 2025

VALTRA VOITELUAINEET

VAADIT TÄYDELLISYYTTÄ. NIIN MEKIN.

YOUR WORKING MACHINE

VALTRA

Valtra Engine FS 10W-40

Täyssynteettinen dieselmoottoriöljy pitkille öljynvaihtoväleille.

Käytetään uusimmissa pakokaasujen jälkikäsitteilylaitteilla varustetuissa moottoreissa. Edistyksellinen lisäaineteknologia varmistaa optimaalisen moottorin toiminnan niin työkone- kuin maantiekäytössä. Täyssynteettisellä perusöljyllä saavutetaan erinomaiset kylmäominaisuudet ja samanaikaisesti hyvä hapettumisenkesto kuumissa lämpötiloissa.

API CK-4, API CJ-4, CI-4 PLUS, CI-4/CH-4/CG-4/CF-4
ACEA E9 / E7

Soveltuu käytettäväksi:

Caterpillar ECF-3, ECF-2, MAN M 3775, M 3575, MB 228.31,
Renault RVI RLD-3, RLD-2, Volvo VDS-4.5/VDS-4/VDS-3

Valtra Engine S 10W-40

Osasynteettinen dieselmoottoriöljy raskaaseen käyttöön.

Suorituskykyinen moottoriöljy matalapäästöisiin moottoreihin. Öljy pitää moottorin puhtaana ja suojaa tehokkaasti kulumiselta. Osasynteettinen perusöljy mahdollistaa laajan käyttölämpötila-alueen.

API CI-4, API CH-4/CG-4/CF-4, API SL
ACEA E7, ACEA E5/E2

Soveltuu käytettäväksi:

MB 228.3, Volvo VDS-3/VDS-2, MAN M 3275,
Renault RVI RLD/RLD-2, Caterpillar ECF-2/ECF-1-a

Valtra Engine 10W-30

Dieselmoottoriöljy raskaaseen käyttöön.

Suorituskykyinen moniasteinen dieselmoottoriöljy. Öljy pitää moottorin puhtaana ja suojaa tehokkaasti kulumiselta. Erityisen lisäaineistuksen ansiosta soveltuu käytettäväksi myös vanhemman sukupolven dieselmoottoreissa.

API CI-4, API CH-4/CG-4/CF-4,
ACEA E7, ACEA E5/E2

Soveltuu käytettäväksi:

MB 228.3, Volvo VDS-3/VDS-2, MAN M 3275,
Caterpillar ECF-2, ECF-1-a, Renault VI RLD-2, RLD

Valtra Axle LS 80W-90

Paineenkestolisäaineistettu vetopyörästö- ja vaihteistoöljy erityisesti kitkalukollisiin (LS) tasauspyörästöihin.

Suorituskykyinen voiteluaine raskaasti kuormitettuihin vetopyörästöihin. Tarkoitettu erityisesti akseleille, joissa on kitkalevyillä toimiva tasauspyörästön lukko.

API GL-5 (LS)
ZF TE-ML 05C, 12C, 21C

Valtra Axle 80W-90

Paineenkestolisäaineistettu vetopyörästö- ja vaihteistoöljy.

Suorituskykyinen voiteluaine raskaasti kuormitettuihin vetopyörästöihin.

API GL-5
ZF TE-ML 07A, 08, 24A



Valtra Transmission

Traktoreiden voimansiirto- ja hydraulioöljy.

Erityisesti raskaasti kuormitettuihinmekaanisiin ja pikavaihdevoimansiirtoihin tarkoitettu erikoisvaihteistoöljy. Lisäaineistus kehitetty traktori-voimansiirtojen vaatimat kitkaominaisuudet huomioiden. Suositellaan traktorivoimansiirtoihin ja hydraulikkaan ympärivuotiseen käyttöön.

Valtra G2-08
API GL-4

Soveltuu käytettäväksi:

MF M1135, M1141, M1143, M1145, CNH MAT 3505
JD JDM J20 A/B/C, J14B/C, J21A
ZF TE-ML 03E, 05F, 06D, 06K, 06N, 06R, 17E, 21F

Valtra Superior Transmission Oil

Osasynteettinen voimansiirto- ja hydraulioöljy.

Huippuluokkainen traktoreiden ja työlaitteiden voimansiirtoöljy (UTTO). Kehitetty täyttämään Valtra G2-A22 -vaatimukset (CVT-vaihteistot).

Voimansiirtoihin ja erillisiin hydraulikkapiireihin, joissa on mäntä- tai hammaspyöräpumppuja sekä mekaanisia tai sähköhydraulisia venttiileitä.

Yhteensopiva Valtra Transmission XT60+, Valtra Transmission tai Valtra Hydraulic -öljyjen kanssa.

Osasynteettisellä öljyllä saavutetaan erinomaiset kylmäominaisuudet sekä hapettumisenkesto.

Valtra G2-A22, Valtra G2-B10, Valtra G2-08
API GL-4

Valtra Hydraulic 46

Moniastehydrauliöljy liikkuvan kaluston hydraulijärjestelmiin.

Soveltuu vaihtelevissa lämpötiloissa toimiviin hydraulijärjestelmiin mm. maansiirtokoneisiin, metsäkoneisiin, traktoreihin ja muihin työkoneisiin. Korkealaatuinen perusöljy sekä lisäaineistus joka ehkäisee tehokkaasti kulumista, vaahtoamista ja hapettumista.

ISO VG 46
ISO 11158 HV, DIN 51524-3 HVLP, SS 15 54 34 AV

Valtra Hydraulic 32

Moniastehydrauliöljy liikkuvan kaluston hydraulijärjestelmiin.

Soveltuu vaihtelevissa lämpötiloissa toimiviin hydraulijärjestelmiin mm. maansiirtokoneisiin, metsäkoneisiin, traktoreihin ja muihin työkoneisiin. Korkealaatuinen perusöljy sekä lisäaineistus joka ehkäisee tehokkaasti kulumista, vaahtoamista ja hapettumista.

ISO VG 32
ISO 11158 HV, DIN 51524-3 HVLP, SS 15 54 34 AV

AGCO COOLANT SUPERIOR READY (Si-OAT)

Käyttövalmis pitkän vaihtovälin jäähdytinneste

AGCO Coolant Superior Ready on etyleeniglykolipohjainen, käyttövalmis, pitkän vaihtovälin jäähdytinneste.

Täyttää useiden eri valmistajien vaatimukset ja antaa erinomaisen suojan moottorille ja jäähdytysjärjestelmälle.

Soveltuu käytettäväksi

- AGCO Power
- Deutz DQC CC-14
- MAN 324 Type Si-OAT
- Cummins CES 14603
- DTFR 29C120 (MB-325.5); Concentrate
- DTFR 29D120 (MB-326.5); Ready to use
- Liebherr LH-01-COL3A
- MB 325.6; Concentrate
- MB 326.6; Ready to use

Luokitukset

- AFNOR NFR 15-601
- ASTM D 3306 Type III
- ASTM D 4985
- BS6580:2010, 1992
- SAE J1034

Väri Violetti

Jäätymissuoja –37 °C

Valtra- ja Fendt -tehtaiden hyväksymä ensitäytössä käytettävä jäähdytinneste.

Fendt (16.12.2023 =>)
Valtra (28.1.2025 =>)

