

Fendt HIGH PERFORMANCE Grade 5W-30

Täyssynteettinen dieselmoottoriöljy pitkille öljynvaihtoväleille

Kuvaus

Fendt High Performance Grade 5W-30 -traktoreihin, joissa on hiukkassuodatin ja jotka täyttävät TIER IV FINAL -päästönormin.

Low SAPS-moottoriöljy, jota nykyaikaisten moottorien öljyltä vaaditaan uusien standardien ACEA E8 / E11 / E7, E6 / E9 ja API CK-4 mukaan. Moderni moottoriöljyn koostumus mahdollistaa pisimmät öljynvaihtovälit. Low SAPS tarkoittaa pienempää sulfaattituhkaa, fosforia sekä rikkiä ja siksi se edesauttaa pidentämään dieselhiukkassuodattimen (DPF) käyttöikää.

Edut

Fendt High Performance Grade 5W-30. Pitkän vaihtovälin öljy uusimmalla lisäaineteknologialla.

- Hyväksytty AGCO Powerin LOCC-G2-, LOCC-G3- sekä MAN M 3677- ja Deutz DQC IV-18 LA-luokitusten mukaisesti
- Suositeltu useimpiin AGCO Power, MAN- ja Deutz -moottoriin Fendt-traktoreihin, joissa on hiukkassuodatin (DPF) ja TIER IV FINAL -päästönormi.
- Erinomainen kylmäominaisuus ja kitkaa vähentävät lisäaineet auttavat säästämään polttoainetta.

Hyväksymät

- AGCO POWER LOCC-G2
- AGCO POWER LOCC-G3
- Deutz DQC IV-18 LA
- MAN M 3677, M 3775

Luokitukset

- ACEA E8 / E11 / E7, E6 / E9
- API CK-4, CJ-4, CI-4 PLUS, CI-4, CH-4

Soveltuu käytettäväksi

- Caterpillar ECF-3, ECF-2, ECF-1a
- Cummins CES 20086, CES 20081
- Deutz DQC IV-10 LA, DQC III-18 LA, DQC III-10 LA
- DTFR 15C100 (MB 228.31)
- DTFR 15C110 (MB 228.51)
- DTFR 15C120 (MB 228.52)
- MTU Type 3.1, Type 2.1
- Renault VI RLD-3, RLD-2, VI RLD
- Scania LDF-4
- Volvo VDS-4.5, VDS-4

Tyypilliset analyysiarvot

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| • Viskositeettiluokka (SAE J300) | 5W-30 |
| • Tiheys @ 15 °C (ASTM D1298) | 856 kg/m³ |
| • Viskositeetti @ 40 °C (ASTM D445) | 70 cSt |
| • Viskositeetti @ 100 °C (ASTM D445) | 11,8 cSt |
| • Viskositeetti-indeksi (ASTM D2270) | 166 |
| • Jähmepiste (ASTM D97) | -45 °C |



© AGCO 2026

Valmistuttaja:

AGCO International GmbH
Sinivuorenkatu 1
44200 Suolahti
Puh. 02045 501