VALTRA
VOITELUAINEET

# Valtra Engine CFS 5W-30

## Täyssynteettinen dieselmoottoriöljy pitkille öljynvaihtoväleille

**Valtra Engine CFS 5W-30** on korkealaatuinen täyssynteettinen vähätuhkainen (Low SAPS) -dieselmoottoriöljy, joka on suunniteltu erityisesti nykyaikaisiin traktoreihin, joissa on dieselhiukkassuodatin (DPF) ja jotka täyttävät EU Stage V / Tier 4 Final -päästövaatimukset.

Uusimpaan lisäaineteknologiaan perustuva öljy täyttää vaativat ACEA E8 / E11 / E7 / E6 / E9- ja API CK-4 -luokitukset sekä mahdollistaa erittäin pitkät öljynvaihtovälit. Low SAPS -teknologia vähentää sulfaattituhkan, fosforin ja rikin määrää, mikä auttaa suojaamaan pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmiä ja pidentämään dieselhiukkassuodattimen käyttöikää.

**Valtra Engine CFS 5W-30** on ensiluokkainen valinta uusimpiin AGCO Power CORE -moottorisiin Valtroihin, joissa vaaditaan pitkä öljynvaihtoväli, alhaiset päästöt sekä tehokas suoja moottorille kaikissa käyttöolosuhteissa. Se tarjoaa luotettavaa suorituskykyä niin raskaassa peltotyössä kuin ympärivuotisessa urakoinnissa.

Ei sovellu aiempiin AGCO Power HD / MD -moottorisiin Valtra-traktoreihin.

### Edut:

- Pitkät öljynvaihtovälit
- Suunniteltu DPF-varustetuille moottoreille
- Erinomainen suoja kulumista ja kerrostumia vastaan
- Polttoainetaloutta parantavat ja kitkaa vähentävät lisäaineet
- Erittäin hyvät kylmäkäynnistysominaisuudet
- Soveltuu Valtra-traktoreihin, joissa on AGCO Power CORE -moottori

### Hyväksynnät:

- AGCO Power LOCC-G2
- AGCO Power LOCC-G3

### Luokitukset:

- ACEA E8 / E11 / E7 / E6 / E9
- API CK-4, CJ-4, CI-4 PLUS, CI-4, CH-4

### Tyypilliset analyysiarvot:

| | | |
|---|---|---|
| Viskositeettiluokka | (SAE J300) | 5W-30 |
| Tiheys @ 15 °C | (ASTM D1298) | 856 kg / m³ |
| Viskositeetti @ 40 °C | (ASTM D445) | 70 cSt |
| Viskositeetti @ 100 °C | (ASTM D445) | 11,8 cSt |
| Viskositeeti-indeksi | (ASTM D2270) | 166 |
| Jähmepiste | (ASTM D97) | 45 °C |

### Soveltuu käytettäväksi:

- Caterpillar ECF-3, ECF-2, ECF-1a
- Cummins CES 20086, CES 20081
- Deutz DQC IV-10 LA, DQC III-18 LA, DQC III-10 LA
- DTFR 15C100 (MB 228.31)
- DTFR 15C110 (MB 228.51)
- DTFR 15C120 (MB 228.52)
- MTU Type 3.1, Type 2.1
- Renault VI RLD-3, RLD-2, VI RLD
- Scania LDF-4
- Volvo VDS-4.5, VDS-4

**Tuotekortti**
**Päiväys: 11.11.2026**

AGCO PARTS

**Tuottaja:**
AGCO International GmbH
Sinivuorenkatu 1
44200 Suolahti
Puh. 02045 501

© AGCO 2026